

## TX105 **INDION®** جهاز إرسال pH/ORP



إن Indion TX105 عبارة عن جهاز صناعي معزول بقدرة 4-20 مللي أمبير لقراءة مستشعرات الرقم الهيدروجيني أو ORP. يعمل على تشغيل الوحدة بسهولة باستخدام حلقة إمداد الطاقة المتوفرة بسلكين. مثالي للتوصيل بوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) لأنظمة التحكم المتقدمة. لديه العديد من خيارات التركيب، بما في ذلك التثبيت على الحائط واللوحة. نظراً لشاشة LCD المزدوجة، فإن مراقبة قيمة القياس ودرجة الحرارة أمر بسيط.

.CE معتمد من TX105


### المميزات

- شاشة LCD كبيرة الحجم لسهولة القراءة
- معزولة 4-20 mA الناتج التناضري
- التعويض التلقائي لدرجة الحرارة
- خيارات التركيب المرنة

### معلومات الطلب

الوصف	رقم الجزء
pH/ORP جهاز إرسال	TX105

### Mounting Details



## المواصفات الفنية

pH 14.00 – 0.00	نطاق القياس pH
to +2000 mV -2000	نطاق القياس ORP
± 0.5% من القراءة	الدقة
± 0.05% من الامتداد	التكرار
الصفر والامتداد: ± 0.02% من المدى لكل درجة مئوية	انحراف درجة الحرارة
VDC 19-48 mA مستمر، منظم، 30mA كحد أقصى	الطاقة
ناتج معزول 4-20 mA بدقة 0.004 mA (بت 12).	ناتج الحالي
سرعة التحديث: 1 ثانية أقصى مقاومة للحفلة: 50 V at Ω 1500 ;V 31 at Ω 600 ;V 24 at Ω 250	
معزول، حوض 50 mA، الحد الأقصى لجهد السحب VDC 40 يمكن تكوين مخرجات OC بحيث تكون: الوضع العالي أو الوضع المنخفض أو النبضات النسبية	إخراج جامع مفتوح
LCD 128*65 نقطية أو شكل أو أبجدية: 18x18، 28x15، 32x18، 12x8، الخ	شاشة العرض
المستخدم المحدد، 5 مستويات	التبابين
غير متظاهر: يتم الاحتفاظ بجميع إعدادات المستخدم إلى أجل غير مسمى بدون الحاجة إلى بطارية احتياطية	الذاكرة
PT1000 RTD	تصنيف/تركيب IP
10- درجات مئوية إلى 70 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت)؛ 0-95% رطوبة نسبية، غير ممكنة أوتوماتيكي،	درجة حرارة التشغيل
1 نقطة	المعابرية
TX105/381 جرام (0.84 رطل)	الموديل/الوزن
ZNP09GUTXA00000(pH)/ZNO07GUTXA00000(ORP)	رمز FG

لمزيد من المعلومات راسلنا على: [inst.sales@ionexchange.co.in](mailto:inst.sales@ionexchange.co.in)

تحفظ التبادل الأيوني (الهند) المحدودة. بسياسة التطوير المستمر وتحفظ بالحق في تعديل المعلومات الواردة هنا دون سابق إنذار. برجاء الاتصال بـ[مكتابنا] الفرعية الإقليمية لمعرفة مواصفات المنتج الحالية.

INION® هي العلامة التجارية المسجلة لشركة التبادل الأيوني (الهند) المحدودة.



## التبادل الأيوني (الهند) المحدودة

### المصنع

105، مجمع سبيكت الصناعي، سيكوت،  
هوسور - 635 126، تاميل نادو  
الهاتف: +91 304 4344 600

البريد الإلكتروني: [inst.production@ionexchange.co.in](mailto:inst.production@ionexchange.co.in)

### مكتب المبيعات

ابون هاوس، رقم C-72 و83، منطقة ديفاسادرا الصناعية،  
منطقة ITI الصناعية المساعدة، طريق ITPL ولينفيلد،  
ماهابالورا بورا بوس، بنغالور 560 048  
الهاتف: +91 88 428 220 80 البريد الإلكتروني: [bnghocroser@ionexchange.co.in](mailto:bnghocroser@ionexchange.co.in)

### مكتب الشركة

ابون هاوس، طريق دكتور إيه موسى،  
مالاكسيمي، موهابي - 400011  
الهاتف: +91 22 6231 2000  
الفاكس: +91 22 8737 2493 البريد الإلكتروني: [ieil@ionexchange.co.in](mailto:ieil@ionexchange.co.in)