

INDION® LAMPAK

水是宝贵的自然资源，清洁饮用水是生活的基本需求。农村地区水资源严重短缺和污染，一直是一个令人担忧的问题。Ion Exchange 开发了 INDION Lampak 设备，以满足社区的饮用水需求。

INDION Lampak设备是一款紧凑型设备，包括泵、静态混合器、絮凝器、层板澄清器、重力砂滤器和化学药剂投加系统。该设备从含有 500 毫克/升总悬浮固体的给水中生产 <5 毫克/升的消毒饮用水。最适合社区使用，也可用于各种工业应用场景。

特点

- 模块化结构适用于单层安装单元中的所有设备
- 操作简单，维护需求最低
- 可使用柴油发电机或其他可再生能源进行操作。因此，该设备可在无电力供应的地区运行
- 最小建筑空间要求和高度净空
- 易于运输和重新启动
- 由于独特的水力分布和收集布置，每平方英尺板面积的预计有效沉降面积 (PESA) 最少
- 单个薄板可以由一名操作人员轻松拆卸以进行检查和维护，无需关闭设备
- 使用轻质耐腐蚀材料制造板片。无需使用“板式包装”框架



技术规格

系统描述	INDION LAMPAK-5	INDION LAMPAK-10	INDION LAMPAK-25
平均产品流量 (立方米/时)	5	10	25
絮凝罐			
建筑材料	MSEP	MSEP	MSEP
絮凝器	平板搅拌型	平板搅拌型	平板搅拌型
数量/马力	1 No / 0.33	1 No / 0.33	2 Nos. / 0.33
薄片澄清器			
数量	1	1	2
尺寸 (毫米) 长x宽x高	1220 x 2000 x 1500	1220 x 2000 x 1500	1220 x 2000 x 1500
重力砂滤器			
尺寸 (毫米) 长x宽x高	500 x 2000 x 1500	750 x 2000 x 1500	3000 x 2000 x 1500
进水口 (毫米)	溢流槽	溢流槽	溢流槽
产品出口 (毫米)	100	100	150
排水口 (毫米)	50	50	100
整体系统尺寸			
尺寸 (毫米) 长x宽x高	2870 x 2200 x 1500	3670 x 2200 x 1500	9690 x 2200 x 1500
运输重量 (吨)	2	3	5
电源	415 伏, 50 赫兹	415 伏, 50 赫兹	415 伏, 50 赫兹

据悉, 本出版物中所含信息准确无误。Ion Exchange (India) Ltd. 秉持持续改进原则, 且有权修改本出版物中提供的信息; 恕不另行通知。

INDION® 是 Ion Exchange (India) Ltd. 的注册商标。



ION EXCHANGE (INDIA) LTD.

公司办公信息

Ion House, Dr. E. Moses Road, Mahalaxmi,
Mumbai - 400011 | 电话: +91 22 623 1 200 0
电子邮件: ieil@ionexchange.co.in

国际部

R-14, T.T.C MIDC, Thane - Belapur Road, Rabale,
Navi Mumbai - 400 701 | 电话: +91 22 685 7 240 0
电子邮件: export.sales@ionexchange.co.in

地区及分支机构

Bengaluru | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai |
Delhi | Hyderabad | Kolkata | Lucknow | Vadodara |
Vashi | Visakhapatnam

海外办事处

Bangladesh | Canada | Indonesia | Kenya |
Malaysia | Oman | Portugal | Saudi Arabia | Singapore |
South Africa | Sri Lanka | Tanzania | Thailand | UAE | USA

制造单位

India - Ankleshwar | Hosur | Patancheru | Rabale | Verna | Wada

海外 - Bangladesh | Indonesia | Saudi Arabia | UAE

India 全国服务和经销商网络

www.ionexchangeglobal.com

